

# GOLD 2

# 3

CLASSE  
CLASSE

CE  
(B9/106/CE)

Caratteristiche tecniche - Technical features



Falso telaio  
Sub-frame

Telaio fisso colore grigio con cerniera a scomparsa  
Fixed frame, grey, with hidden hinge

Anta apribile,  
costruita in doppia lamiera di acciaio zincata  
A Openable leaf,  
in double galvanised steel sheet

Cerniere in acciaio  
a scomparsa di tipo GS  
GS steel hidden hinge

Tre omega di rinforzo verticali  
Three reinforcing

Due deviatori a triplo pistone  
in acciaio zincato  
Two triple-piston galvanised deflectors

Serratura a cremagliera con cilindro  
EVVA FPS con pomellino interno  
e con n°3 chiavi + 1 da cantiere  
Rack-lock with EVVA FPS cylinder  
provided with internal knob  
and n° 3 keys + 1 building key

Pomolo fisso e maniglia interna  
cromo satinati  
Fixed knob and satin internal  
door handle

Doppia guarnizione di battuta perimetrale  
Double perimeter door stop seal

Spioncino grandangolare 180°  
Wide-angle 180° peephole

Soglia mobile paraspifferi AQUASTOP  
Mobile draught guard ACQUASTOP

Gancio di sicurezza ferma anta  
Door-stop safety hook

Pannelli di rivestimento (optional)  
Trim panels (optional)

Lamiera aggiuntiva zincata  
Additional galvanised sheet

Coibentazione interna  
Internal insulation

Piastra antitrapano al manganese  
a protezione della serratura  
Manganese anti-drill plate  
to protect the lock

Anta semi fissa, in doppia lamiera  
Semi-fixed leaf in double sheet

Boccola a pavimento  
Floor bush

Defender sferico antitrapano monolito DISEC  
DISEC monolith anti-drill spheric defende

Montante di sicurezza  
Safety jamb

#### Dimensioni standard Luce passaggio Standard size Passage light

(80+30) 1100x2100 H  
(85+30) 1150x2100 H  
(90+30) 1200x2100 H

#### Fuori misura Luce passaggio Outsized passage light

85+40) 1250x2100 H  
(85+50) 1350x2100 H  
(90+40) 1300x2100 H  
(90+50) 1400x2100 H