

# GOLD 2 MT

# 3

CLASSE  
CLASSE

CE  
(89/106/CE)

Caratteristiche tecniche - Technical features



- 1 Falso telaio  
Sub-frame
- 2 Telaio fisso colore grigio con cerniera a scomparsa  
Fixed frame, grey, with hidden hinge
- 3 Anta apribile,  
costruita in lamiera di acciaio zincata  
Openable leaf,  
in galvanised steel sheet
- 4 Cerniere in acciaio  
a scomparsa di tipo GS  
GS steel hidden hinge
- 5 Tre omega di rinforzo verticali in lamiera di acciaio  
Three reinforcing steel plates
- 6 Due deviatori a triplo pistone in acciaio zincato  
Two triple-piston galvanised deflectors
- 7 Serratura a cremagliera con cilindro EVVA FPS  
con pomellino interno cromo satinata  
e con n°3 chiavi + 1 da cantiere  
Satin-chromed rack-lock  
with EVVA FPS cylinder provided  
with internal knob and n° 3 keys + 1 building key
- 8 Pomolo fisso e maniglia interna cromo satinati  
Fixed knob and satin internal door handle
- 9 Doppia guarnizione di battuta perimetrale  
Double perimeter door stop seal
- 10 Spioncino grandangolare 180°  
Wide-angle 180° peephole
- 11 Soglia mobile paraspifferi AQUASTOP  
Mobile draught guard ACQUASTOP
- 12 Gancio di sicurezza  
Door-stop
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)  
Trim panels (optional)
- 14 Lamiera aggiuntiva zincata  
Additional galvanised sheet
- 15 Coibentazione interna  
Internal insulation
- 16 Porta batteria con batterie alcaline  
Battery case with alkaline batteries
- 17 Piastra antitrapano al manganese  
a protezione della serratura  
Manganese anti-drill plate  
to protect the lock
- 18 Montante di sicurezza  
Safety jamb
- 19 Tastiera interna  
Inner keyboard
- 20 Defender sferico antitrapano monolito DISEC  
DISEC monolith anti-drill spheric defender
- 21 Paletto notte  
Night latch
- 22 Anta semi fissa, in doppia lamiera  
Semi-fixed leaf in double sheet
- 23 Boccola a pavimento  
Floor bush

#### Dimensioni standard Luce passaggio Standard size Passage light

(80+30) 1100x2100 H  
(85+30) 1150x2100 H  
(90+30) 1200x2100 H

#### Fuori misura Luce passaggio Outsized passage light

85+40) 1250x2100 H  
(85+50) 1350x2100 H  
(90+40) 1300x2100 H  
(90+50) 1400x2100 H

Sistema di comando a transponder  
Transponder control system



Tastiera interna  
Inner keyboard



Serratura  
motorizzata  
Motor Lock

