



- 1 Falso telaio
False frame
- 2 Telaio fisso antistrappo
Tear-out resistant fixed frame
- 3 Anta apribile,
costruita in lamiera di acciaio zincato
Openable wing,
in galvanised steel sheet
- 4 Cerniere registrabili in acciaio
ad altissima resistenza
Highly-resistant steel hinges
- 5 Tre omega di rinforzo verticali
Three vertical reinforcing steel layers
- 6 Doppio deviatore a triplo pistone
Two three-piston diverters
- 7 Serratura a cremagliera
con cilindro europeo R7 ISEO
con n°5 chiavi + 1 da cantiere
Rock-lock with European cylinder R7 ISEO
with 5 keys + 1 coding key
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
Fixed knob and bronze aluminium handle
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
Perimeter door stop seal
- 10 Spioncino grandangolare 180°
Wide-angle 180° peephole
- 11 Soglia mobile paraspifferi AQUASTOP
Mobile draught guard AQUASTOP
- 12 Gancio di sicurezza
Safety hook
- 13 Pannelli di rivestimento
Trim panels (optional)
- 14 Vetro blindato 18/19
Armoured glass 18/19
- 15 Montante di sicurezza
Safety jamb

Particolari tecnici - Technical features

Il vetro viene consegnato montato e sigillato nelle finestrate e completo di apposite guarnizioni

Vetro blindato da 18/19mm

I pannelli lisci vanno installati al riparo da pioggia e forte umidità

I pannelli lisci laccati nei colori RAL sono da 16mm e non subiscono variazioni di prezzo

I pannelli lisci sono in essenza di tanagerica verniciato nei colori dei pannelli pantografati (P1, P2, P3...)

I pannelli pantografati vanno installati senza alcuna esposizione agli agenti atmosferici

I pannelli in alluminio sono applicabili per esterno

I pannelli in PVC sono applicabili per esterno

The glass is delivered and assembled and sealed on the windows complete with suitable seals

18/19mm armoured glass

Smooth panels must be installed in places away from rain and humidity

Lacquered smooth panels in the RA colours are 16mm thick and have the same cost

Painted tanagerica smooth panels colours are as for carved panels (P1, P2, P3...)

Carved panels must be installed in places not affected by the weather

Aluminium panels can be applied outdoors

PVC panels can be applied outdoors

Dimensioni standard Luce passaggio
Standard size Passage light

L 80/85/90 H 210