



- | | | |
|--|--|---|
| 1 Falso telaio in acciaio zincato | 7 Serratura ad altissima sicurezza con cilindro europeo con n°5 chiavi + 1 da cantiere | 12 Gancio di sicurezza |
| 2 Telaio fisso antistrappo | 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato | 13 Pannelli di rivestimento (optional) |
| 3 Anta apribile, costruita in doppia lamiera di acciaio zincato | 9 Guarnizione di battuta perimetrale | 14 Coibentazione interna in polistirolo |
| 4 Cerniere zincate registrabili ad altissima resistenza con coperchio in PVC | 10 Spioncino grandangolare 180° | 18 Anta semifissa |
| 5 Omega di rinforzo | 11 Soglia mobile paraspifferi | 19 Boccola a pavimento |
| 6 Due deviatori a doppio pistone | | 21 Reggipannello in tinta con il telaio |

Dimensioni standard Luce passaggio:
 L (800+300) 1100 - H 2100
 L (850+300) 1150 - H 2100
 L (900+300) 1200 - H 2100

Fuori misura Luce passaggio:
 Larghezza da 500 a 950* + 300 (antino)
 Altezza da 1600 a 2250
 *Fuori misura solo su anta principale